



**HARS**  
TRAKTÖR

**Zorlu Koşulların  
Traktörü**

**50 HP**

**240 S 2WD**



Müşteri Danışma Hattı

**0332 816 17 10**

[www.harstraktor.com](http://www.harstraktor.com)

# 240 S 2WD TEKNİK ÖZELLİKLERİ DİSK VE KAMPANA FRENLİ

## MOTOR

Marka / Tip	EURO III / Perkins UK 1103D-33
Silindir hacmi / Sayısı	3.3 litre / 3
Püskürtme tipi	Direkt enjeksiyon
Sıkıştırma oranı	19.25:1
Silindir çapı / Kurs boyu	105 x 127 mm
Soğutma şekli	Su soğutmalı
Hava girişi	Doğal
Hava filtresi	Ön toz tutuculu kuru tip, Çift Elemanlı
Egzoz	Yatay
Maksimum güç (ISO)	50 HP / 2200 RPM
Maksimum tork	196 NM / 1400 RPM
Motor yağ kapasitesi	7,5 lt

## KAVRAMA

Tipi	12 " Çift debriyaj baskı
Balata tipi	Organik
Balata çapı	12 " - 305 mm

## KUYRUK MİLİ

Tipi	PTO Motordan ve tekerden hareketli, tek hızlı
Devir (dev. / dak.)	540
Çap	35 mm ( 1.3/8 " )
Freze adedi	6
Maksimum güç	50 hp
Güç (540 dev.dak.)	45 hp

## DİREKSİYON

Tipi	Hidrostatik
------	-------------

## ARKA AKS VE FRENLER

Tipi	(1) Yağ Banyolu bronz disk (2) Kampana
Kumanda	Mekanik
Disk adedi	5 (Her bir tarafa)
Park freni	El levyesi ile
Diferansiyel kilidi	Mekanik

## JANT VE LASTİKLER

Ön jant	4.50x16
Ön lastikler	6.50x16
Arka jant	11x28
Arka lastikler	14.9x13.28

## ELEKTRİK

Voltaj	12 V
Akü	1 x 90 Amper
Alternatör	45 Amper
Marş motoru	2.8 Kw
Lambalar	Far, Park, Fren, Dönüş sinyalleri, Dörtlü flaşör

## GÖSTERGE PANELİ

Tipi	Monoblok (Tek parça)
Göstergeler	Traktör Metre, Yakıt ve hararet (Elektronik iletişim)
İkaz lambaları	Dönüş sinyalleri Akü şarj Motor yağ basıncı Uzun hüzme far Dörtlü flaşör

## VİTES KUTUSU VE YOL HIZLARI

8 Hızlı Düz Şanzıman 8 İleri 2 Geri

Grup	Vites	2250 min.nom. Motor devrinde ilerleme hızı* km/h 14.9 - 13.28 Lastik
K KAPLUMBAĞA	1	2,68
	2	3,93
	3	5,37
	4	7,21
	R	3,65
T TAVŞAN	1	10,73
	2	15,74
	3	21,49
	4	28,85
	R	14,61

## TRAKTÖR AĞIRLIĞI

Ön aks ağırlığı	1050 Kg
Arka aks ağırlığı	1400 Kg
Traktör ağırlığı	2460 Kg

## KAPASİTELER

Yakıt tankı	45 lt.
Motor yağı	7.5 lt.
Soğutma sistemi	12 lt.
Hidrolik sistemi	36 lt.

## ÖN AĞIRLIKLAR

Azami	4 x 25 Kg + 40 Kg
Toplam	140 Kg

## ARKA AĞIRLIKLAR

Her bir jantta	90 Kg.
----------------	--------

## HİDROLİK SİSTEM

Fonksiyonlar	Derinlik kontrol - Pozisyon kontrol Hassasiyet kontrol
Azami pompa debisi	18 lt / dak.
Azami pompa basıncı	200 bar
Azami kaldırma kapasitesi	2000 Kg.
Alt çeki kolu	Kategori II

## HARİCİ HİDROLİK

Pompa debisi	36.5 lt. / dak.
Spool valf	1 Adet (dört çıkışlı)
Spool valf debisi	45 lt. / dak.
Basıncı	200 bar

## STANDART AKSESUARLAR

Rollbar
Takım kutusu
Dış teleskopik gergi
Beacon ikaz lambası

## ÖLÇÜLER

Yükseklik rollbar üzerinden	2370 mm
Toplam uzunluk	3150 mm
Toplam genişlik	1730 mm
Dingiller arası mesafe	1920 mm

NOT : ÜRETİCİ HARS TRAKTÖR A.Ş. SÜREKLİ GELİŞİM POLİTİKASI İZLEMekte OLUP YUKARIDA BELİRTİLEN TEKNİK ÖZELLİKLERDE DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKINI SAKLI TUTAR.



HARS TRAKTÖR  
VE YEDEK PARÇA ÜRETİMİ  
OTOMOTİV SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET  
PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ

Organize Sanayi Bölgesi Reis Mh. 1. Sk. No : 12/14-1  
Tel : 0.332. 816 17 10 (pbx) AKŞEHİR/TÜRKİYE  
Faks : 0.332. 816 13 83  
E-mail : info@harstraktor.com  
Web : www.harstraktor.com

