



**HARS**  
TRAKTÖR

**Zorlu Koşulların  
Traktörü**

**75 HP**

**275 S 4WD**



Müşteri Danışma Hattı

**0332 816 17 10**

[www.harstraktor.com](http://www.harstraktor.com)

# 275 S 4WD KABİNLİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

## MOTOR

Marka / Tip	EURO III / Perkins UK 1104D-44T
Silindir hacmi / Sayısı	4.4 litre / 4
Püskürtme tipi	Direkt enjeksiyonlu
Sıkıştırma oranı	18.2:1
Silindir çapı / kurs boyu	105 x 127 mm
Soğutma şekli	Su soğutmalı
Hava girişi	Turbo şarjlı
Hava filtresi	Ön toz tutuculu kuru tip; çift elemanlı
Egzoz	Dikey
Maksimum güç (ISO)	75 hp / 2200 ( dev. / dak. )
Maksimum tork	307 nm / 1400 ( dev. / dak. )
Motor yağ kapasitesi	10,5 lt.

## KAVRAMA

Tipi	13 " Split tork baskı
Balata Tipi	Serametelik pad
Balata Çapı	13 " - 330 mm

## KUYRUK MİLİ

Tipi	İPTO, 2 hızlı bağımsız hidrolik kumandalı
Devir (dev./dak.)	540 / 750
Çap	35 mm ( 1.3/8 " )
Freze adedi	6
Maksimum güç	75 hp
Güç (540 dev./dak.)	68 hp

## DİREKSİYON

Tipi	Hidrostatik
------	-------------

## ARKA AKS VE FRENLER

Tipi	Yağ banyolu bronz disk
Kumanda	Hidrolik
Disk adedi	5 (Her bir tarafa)
Park freni	El levyesi ile
Diferansiyel kilidi	Mekanik

## JANT VE LASTİKLER

Ön jant	10 x 24
Ön lastikler	12.4 / 11 x 24
Arka jant	14 x 30
Arka lastikler	16.9 / 14 x 30

## ELEKTRİK

Voltaj	12 V
Akü	1 x 105 amper
Alternatör	80 amper
Marş Motoru	3.2 kw

## GÖSTERGE PANELİ

Tipi	Monoblok ( Tek parça )
Göstergeler	Traktör Metre; Yakıt ve hararet (Elektronik iletişim)
İkaz lambaları	Dönüş sinyalleri Akü şarj Motor yağ basıncı Uzun hüzme far Dörtlü flaşör 4 WD
	Hava filtresi E - Lift Mazot - su Mazot ısıtma Kuyruk mili hareket

## TRAKTÖR AĞIRLIĞI

Ön aks ağırlığı	1737 Kg
Arka aks ağırlığı	2140 Kg
Traktör ağırlığı	3880 Kg

## ÖN AĞIRLIKLAR

Azami	8 x 40 Kg + 50 Kg
Toplam	370 Kg

## VİTES KUTUSU VE YOL HIZLARI

Sekromec 12 İleri 4 Geri

Grup/Oran		Vites	2200 min.nom. Motor devrinde ilerleme hızı* km/h
L YAVAŞ	K KAPLUMBAĞA	1	2,38
		2	3,56
		3	6,53
		R	3,56
	T TAVŞAN	1	3,01
		2	4,51
		3	8,27
		R	4,51
H HIZLI	K KAPLUMBAĞA	1	9,72
		2	14,57
		3	26,72
		R	14,57
	T TAVŞAN	1	12,31
		2	18,46
		3	33,85
		R	18,46

## KAPASİTELER

Yakıt tankı	105 lt.
Motor karteri	10,5 lt.
Soğutma sistemi	18 lt.
Hidrolik sistemi	47 lt.
Ön aks 4x4	5,5 lt.

## ARKA AĞIRLIKLAR

Her bir jantta	80 Kg.
----------------	--------

## HİDROLİK SİSTEM

Fonksiyonlar	Derinlik kontrol - Pozisyon kontrol Hassasiyet kontrol - Lift Otomatik
Azami pompa debisi	27.6 lt. / dak.
Azami pompa basıncı	210 bar
Yardımcı kaldırıcı silindir	2 adet
Azami kaldırma kapasitesi	2570 kg.
Alt çeki kolu	Kategori II

## HARİCİ HİDROLİK

Pompa debisi	36 lt. / dak.
Spool valf	6 adet (Altı çıkışı)
Spool valf debisi	63.6 lt. / dak.
Basıncı	210 bar

## STANDART AKSESUARLAR

Arka ayarlı çeki semeri
Takım kutusu
Dış teleskopik gergi
Beacon tepe lambası
Carraro ön dingil

## KABİN

Klima
Süspansiyonlu koltuk
Radyo, usb
Silecek
Sigara çakmağı, küllük
Gerri görüş kamerası

## ÖLÇÜLER

* Yükseklik (Kabin üzerinden)	2855 mm
* Toplam uzunluk	4020 mm
* Toplam genişlik	2015 mm
* Dingiller arası mesafe	2310 mm

NOT : ÜRETİCİ HARS TRAKTÖR A.Ş. SÜREKLİ GELİŞİM POLİTİKASI İZLEMekte OLUP YUKARIDA BELİRTİLEN TEKNİK ÖZELLİKLERDE DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKINI SAKLI TUTAR.



HARS TRAKTÖR  
VE YEDEK PARÇA ÜRETİMİ  
OTOMOTİV SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET  
PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ

Organize Sanayi Bölgesi Reis Mh. 1. Sk. No : 12/14-1  
Tel : 0.332. 816 17 10 (pbx) AKŞEHİR/TÜRKİYE  
Faks : 0.332. 816 13 83  
E-mail : info@harstraktor.com  
Web : www.harstraktor.com

