



290 S 2WD
75 Hp

**Çekişte Kaplan
Çiftçi Dostu Traktör**



HARS
TRAKTÖR
www.harstraktor.com

Customer call centre
+90 332 816 17 10



290 S 2 WD TEKNİK ÖZELLİKLERİ

MOTOR

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| Tip | A4 4.248 |
| Silindir hacmi / Sayısı | 4.0 Litre / 4 |
| Püskürtme tipi | Direkt enjeksiyonlu |
| Sıkıştırma oranı | 16.01 |
| Silindir çapı / Kurs boyu | 101 x 127 mm |
| Soğutma şekli | Su soğutmalı |
| Hava filtresi | Yağ banyolu |
| Egzoz | Dikey |
| Maksimum güç (ISO) | 75 hp / 2200 { dev. / dak. } |
| Maksimum tork | 278 nm / 1300 { dev. / dak. } |
| Motor yağ kapasitesi | 8 lt |

KAVRAMA

| | |
|-------------|--------------------------|
| Tipi | 12 " Çift debriyaj baskı |
| Balata çapı | 12 " / 305 mm |

KUYRUK MİLİ

| | |
|------------------------|---------------------------------------|
| Tipi | PTO |
| Devir { dev. / dak. } | 1700 {dev. / dak.} /540 {dev. / dak.} |
| Çap | 35 mm { 1.38 " } |
| Freze adedi | 6 |
| Maksimum Güç | 75 hp |
| Güç { 540 dev. /dak. } | 67 hp |

DİREKSİYON

| | |
|------|-----------------------|
| Tipi | Mekanik veya hidrolik |
|------|-----------------------|

ARKA AKS VE FRENLER

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Tipi | Yağ banyolu bronz disk |
| Kumanda | Mekanik |
| Disk adedi | 5 adet (Her bir tarafa) |
| Park freni | El levyesi ile |
| Diferansiyel kilidi | Mekanik |

JANT VE LASTİKLER

| | |
|----------------|------------------------------------|
| Ön jant | 5.50 x 16 |
| Ön lastikler | 7.50 x 16 |
| Arka jant | 12 x 38 veya 14 x 30 |
| Arka lastikler | 13.6 / 12 x 38 veya 18.4 / 15 x 30 |

VİTES KUTUSU VE YOL HIZLARI

8 Hızlı düz şanzıman 8, ileri 2 geri

| İLERİ / VİTESLER | KM/H |
|------------------|------|
| 1 | 1,1 |
| 2 | 2,2 |
| 3 | 3,3 |
| 4 | 4,4 |
| 5 | 7,5 |
| 6 | 13,2 |
| 7 | 18,0 |
| 8 | 24,2 |
| GERİ / VİTESLER | KM/H |
| 1 | 3,0 |
| 2 | 12,2 |

ELEKTRİK

| | |
|-------------|---------------|
| Voltaj | 12 V |
| Akü | 1 x 105 Amper |
| Alternatör | 45 Amper |
| Marş motoru | 2.8 kw |

GÖSTERGE PANELİ

| | |
|----------------|---|
| Tipi | Monoblok { Tek parça } |
| Göstergeler | Traktör metre; yakıt ve hararet saati |
| İkaz lambaları | Dönüş sinyalleri Akü şarj Motor yağ basıncı Uzun hüzme far Far, park, fren, dörtlü flaşör ve beacon ikaz lambası |

TRAKTÖR AĞIRLIĞI

| | |
|-------------------------|---------|
| Ön aks ağırlığı | 1170 kg |
| Arka aks ağırlığı | 1700 kg |
| Toplam traktör ağırlığı | 2920 kg |

KAPASİTELER

| | |
|-------------------|--------|
| Yakıt tankı | 85 lt |
| Motor karteri | 8 lt |
| Soğutma sistemi | 14 lt |
| Hidrolik sistemi | 46 lt |
| Direksiyon kutusu | 1,9 lt |

ÖN AĞIRLIKLAR

| | |
|--------|-------------------|
| Azami | 4 x 40 kg + 50 kg |
| Toplam | 210 kg |

ARKA AĞIRLIKLAR

| | |
|----------------|-------|
| Her bir jantta | 80 kg |
|----------------|-------|

HİDROLİK SİSTEM

| | |
|---------------------------|---|
| Fonksiyonlar | Derinlik kontrol - pozisyon kontrol hassasiyet kontrol |
| Azami pompa debisi | 17 - 22 lt / dak. |
| Azami pompa basıncı | 210 Bar |
| Azami kaldırma kapasitesi | 2500 kg |
| Alt çeki kolu | Kategori II |
| Orta çeki kolu | Teleskopik |

STANDART AKSESUARLAR

| |
|-----------------------------|
| Takım kutusu |
| Dış teleskopik gergi |
| Dört çıkışlı romork hortumu |

OPSİYON

| |
|------------------|
| Rollbar gölgelik |
|------------------|

ÖLÇÜLER

| | |
|--|---------|
| * Yükseklik { Beacon ikaz lambasından } | 2400mm |
| * Yükseklik { Rollbar gölgelik üzerinden } | 2710 mm |
| * Toplam uzunluk | 4000 mm |
| * Toplam genişlik | 1980 mm |
| * Dingil eksen mesafesi | 2340 mm |

NOT : ÜRETİCİ HARS TRAKTÖR A.S. SÜREKLİ GELİŞİM POLİTİKASI İZLEMekte OLUP YUKARIDA BELİRTİLEN TEKNİK ÖZELLİKLERDE DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKINI SAKLI TUTAR.



HARS TRAKTÖR
VE YEDEK PARÇA ÜRETİMİ
OTOMOTİV SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET
PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ

Organize Sanayi Bölgesi Reis Mh. 1. Sk. No : 12/14-1
Tel : 0.332. 816 17 10 (pbx) AKŞEHİR/TÜRKİYE
Faks : 0.332. 816 13 83
E-mail : info@harstraktor.com
Web : www.harstraktor.com

