



HARS
TRAKTÖR

**Zorlu Koşulların
Traktörü**

105 HP 399 S 4WD



Müşteri Danışma Hattı

0332 816 17 10

www.harstraktor.com

399 S 4WD KABİNLİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

MOTOR

Marka / Tip	EURO III / Perkins UK 1104D- 44TA
Silindir hacmi / Sayısı	4.4 Litre / 4
Püskürtme tipi	Direkt enjeksiyonlu
Sıkıştırma oranı	18.2:1
Silindir çapı / Kurs boyu	105 x 127 mm
Soğutma şekli	Su soğutmalı
Hava girişi	Intercooler / Turbo şarjlı
Hava filtresi	Ön toz tutuculu kuru tip ; çift elemanlı
Egzoz	Dikey
Maksimum güç (ISO)	105 hp / 2200 (dev. / dak.)
Maksimum tork	405 Nm / 1400 (dev. / dak.)
Motor yağ kapasitesi	10,5 lt

KAVRAMA

Tipi	13 " Split tork baskı
Balata tipi	Serametallik pad
Balata çapı	13 " - 330 mm

KUYRUK MİLİ

Tipi	IPTO, 2 hızlı bağımsız hidrolik kumandalı
Devir (dev. / dak.)	540 / 750 / 1000
Çap	35 mm (1.3/8 ")
Freze adeti	6
Maksimum güç	105 hp
Güç (540 dev.dak.)	90 hp

DİREKSİYON

Tipi	Hidrostatik
------	-------------

ARKA AKS VE FRENLER

Tipi	Yağ banyolu bronz disk
Kumanda	Hidrolik
Disk adeti	4 (Her bir tarafa)
Park freni	El levyesi ile
Diferansiyel kilidi	Mekanik

JANT VE LASTİKLER

Ön jant	12 x 28
Ön lastikler	13.6
Arka jant	14 x 38
Arka lastikler	16.9

ELEKTRİK

Voltaj	12 V
Akü	1 x 105 Amper
Alternatör	80 Amper
Marş motoru	3.2 kw

GÖSTERGE PANELİ

Tipi	Monoblok (Tek parça)
Göstergeler	Traktör metre; yakıt ve hararet saati (Elektronik iletişim)

İkaz lambaları	Dönüş sinyalleri	Hava filtresi
	Akü şarj	E - Lift
	Motor yağ basıncı	Diferansiyel kilidi
	Uzun hüzmeye far	Mazot - su
	Dörtlü flaşör	Mazot ısıtma
	IPTO	Kuyruk mili hareket
	4 WD	

TRAKTÖR AĞIRLIĞI

Ön aks ağırlığı	1737 kg
Arka aks ağırlığı	2140 kg
Traktör ağırlığı	4000 kg

KAPASİTELER

Yakıt tankı	105 lt
Motor karteri	10,5 lt
Soğutma sistemi	18 lt
Hidrolik sistemi	47 lt
Ön aks 4 x 4	5,5 lt

VİTES KUTUSU VE YOL HIZLARI

Sekromec 12 İleri 4 Geri

Grup/Oran		Vites	2200 min.nom. Motor devrinde ilerleme hızı* km/h
L YAVAŞ	K KAPLUMBAĞA	1	2,12
		2	3,19
		3	5,86
	T TAVAŞAN	R	3,19
		1	2,71
		2	4,04
H HIZLI	K KAPLUMBAĞA	3	7,40
		R	4,04
		1	8,81
	T TAVAŞAN	2	13,10
		3	23,71
		R	13,10
		1	11,22
		2	16,37
		3	31,20
		R	16,37

ÖN AĞIRLIKLAR

Azami	8 x 40 kg + 50 kg
Toplam	370 kg

ARKA AĞIRLIKLAR

Her Bir Jantta	80 kg
----------------	-------

HİDROLİK SİSTEM

Fonksiyonlar	Derinlik Kontrol-Pozisyon Kontrol Hassasiyet Kontrol-Lift Otomatik
Azami pompa debisi	27.6 lt / dak.
Azami pompa basıncı	220 bar
Yardımcı kaldırıcı silindir	2 Adet
Azami kaldırma kapasitesi	3365 kg
Alt çeki kolu	Kategori II

HARİCİ HİDROLİK

Pompa debisi	36 lt / dak.
Spool valf	6 Adet (altı çıkışlı)
Spool valf debisi	63.6 lt / dak.
Basıncı	220 Bar

STANDART AKSESUARLAR

Arka ayarlı çeki semeri
Takım kutusu
Dış teleskopik gergi
Beacon tepe lambası
Carraro ön dingil

KABİN

Klima
Süspansiyonlu koltuk
Radyo, usb
Silecek
Sigara çakmağı, küllük
Gerri görüş kamerası

ÖLÇÜLER

* Yükseklik (Kabin üzerinden)	2855 mm
* Toplam uzunluk	4020 mm
* Toplam genişlik	2015 mm
* Dingiller arası mesafe	2310 mm

NOT : ÜRETİCİ HARS TRAKTÖR A.Ş. SÜREKLİ GELİŞİM POLİTİKASI İZLEMekte OLUP YUKARIDA BELİRTİLEN TEKNİK ÖZELLİKLERDE DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKINI SAKLI TUTAR.



HARS TRAKTÖR
VE YEDEK PARÇA ÜRETİMİ
OTOMOTİV SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET
PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ

Organize Sanayi Bölgesi Reis Mh. 1. Sk. No : 12/14-1
Tel : 0.332. 816 17 10 (pbx) AKŞEHİR/TÜRKİYE
Faks : 0.332. 816 13 83
E-mail : info@harstraktor.com
Web : www.harstraktor.com

